HILLAGI

The best Ladders for your home

HILLAGI DUO

ALUMINIOWA DRABINA DOMOWA | DOMÁCÍ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK | ALUMINIUM-HAUSHALTSLEITER



PL WAŻNE - PRZED UŻYCIEM PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

CZ DŮLEŽITÉ PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DE WICHTIG LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH

PL **WAŻNE - PRZED UŻYCIEM PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA**

Bezpieczeństwo i użytkowanie




OSTRZEŻENIE: Ryzyko upadku z drabiny.



Zapoznaj się z instrukcją.



Maksymalna liczba użytkowników na drabinie max. 1.



Drabina do użytku nieprofesjonalnego.



Maksymalne obciążenie całej drabiny - 150 kg.



Nie używać drabiny na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.



Nie wychylać się.



Nie używać drabiny na zabrudzonych powierzchniach.



Sprawdzić drabinę po dostawie. Przed każdym użyciem sprawdzić wzrokowo czy drabina nie jest uszkodzona i czy można z niej bezpiecznie korzystać.
Nie używać uszkodzonej drabiny.



Nie wchodzić na drabinę i nie schodzić z niej tyłem.



Podczas wchodzenia na drabinę i schodzenia z niej, utrzymywać pewny chwyt. Podczas wykonywania prac na drabinie trzymać się jej, a jeśli nie można – podjąć dodatkowe środki ostrożności.



Nie stawaj na dwóch górnych stopniach drabiny dwustronnej bez podestu i poręczy.



Unikać prac, które wymuszają boczne obciążenia drabiny, takich jak wiercenie w twardych materiałach.



Podczas korzystania z drabiny nie przenosić przedmiotów, które są ciężkie i trudne do złapania.



Podczas wchodzenia na drabinę nie nosić nieodpowiedniego obuwia.



Nie korzystać z drabiny, jeżeli nie jest się odpowiednio sprawnym. Niektóre schorzenia lub leki, alkohol lub narkotyki mogą powodować, że korzystanie z drabiny będzie niebezpieczne.





Ostrzeżenie: zagrożenie elektryczne! Zidentyfikować wszelkie zagrożenia elektryczne w miejscu pracy, takie jak linie napowietrzne lub inne nieosłonięte sprzęty elektryczne i nie korzystać z drabiny w miejscach, gdzie występują zagrożenia elektryczne.
W przypadku nieuniknionych prac pod napięciem należy używać drabin nieprzewodzących prądu.



Nie używać drabiny jako podestu.



Nie schodzić z boku stojącej drabiny na inną powierzchnię.



Rozstawić drabinę całkowicie.



Używać drabiny jedynie z zablokowanymi mechanizmami.



Nie używać drabiny jako drabiny przystawnej.



Oznaczona plastikowa taca robocza nie jest przeznaczona do stania – dotyczy wybranych drabin wyposażonych w półkę na narzędzia.

PL WAŻNE - PRZED UŻYCIEM PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE WSKAZÓWKI

- Podczas korzystania z drabiny nie należy nosić kapci, butów na obcasie i chodaków;
- Nie stać na drabinie przez długi czas bez regularnych przerw (zmęczenie jest czynnikiem ryzyka);
- Zapobiegać uszkodzeniom drabiny podczas transportu, np. przez właściwe zamocowanie i upewnienie się, że jest umieszczona w sposób zapobiegający uszkodzeniom;
- Upewnić się, że drabina jest odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy;
- Unikać korzystania z drabiny, gdy jest ona zabrudzona np. mokrą farbą, błotem, olejem lub śniegiem;
- Nie korzystać z drabiny na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr;
- Podczas ustawiania drabiny, rozważyć ryzyko kolizji, np. z pieszymi, pojazdami czy drzwiami;
- Gdzie to możliwe, zabezpieczyć drzwi (oprócz wyjść pożarowych) lub okna w obszarze roboczym;
- Używać drabin nieprzewodzących prądu elektrycznego w miejscach, w których występuje ryzyko porażenia prądem;
- Nie modyfikować konstrukcji drabiny;
- Nie przesuwać drabiny stojąc na niej;
- Nie zmieniać położenia drabiny od góry;
- Korzystając z drabiny na zewnątrz zwroci uwagę na siłę wiatru.

PRZED UŻYCIEM (LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA)

Regularne kontrole powinny uwzględniać następujące elementy:

- Upewnić się, że nogi (podłużnice) nie są wygięte, odkształcone, skrócone, pęknięte, skorodowane czy spróchniałe;
- Upewnić się, że nogi (podłużnice) są w dobrym stanie wokół punktów mocowania i innych elementów;
- Upewnić się, że nie brakuje żadnych mocowań (zwykle nitów, wkrętów), nie są one poluzowane czy skorodowane;
- Upewnić się, że nie brakuje żadnych stopni, nie są one poluzowane nadmiernie zużyte skorodowane czy uszkodzone;
- Upewnić się, że zawiasy pomiędzy przednią i tylną częścią nie są uszkodzone, poluzowane czy skorodowane;
- Upewnić się, że blokada pozostaje w pozycji poziomej i nie brakuje tylnych i narożnych usztywnień. Nie są one wygięte, poluzowane, skorodowane czy uszkodzone;
- Upewnić się, że nie brakuje żadnych stopkek, zaślepek na końcach drabiny. Nie są one poluzowane, nadmiernie zużytkowane, skorodowane czy uszkodzone;
- Sprawdzić, czy cała drabina nie jest zanieczyszczona (np. brudem, błotem, farbą, olejem czy smarem);
- Upewnić się, ze podest nie jest uszkodzony ani skorodowany oraz, że nie brakuje żadnych części czy elementów mocujących podest.

Nie korzystać z drabiny, jeżeli wynik kontroli dowolnego punktu z powyższej listy jest niezadowalający.

- Dodatkowo, w przypadku szczególnych rodzajów drabin, nalezy uwzglednic inne elementy wskazane przez producenta.

NAPRAWY, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Naprawy i konserwacja powinny być wykonywane przez osoby kompetentne i zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA: Osobą kompetentną jest osoba, która ma umiejętności niezbędne do przeprowadzenia naprawy lub konserwacji, np. uzyskane poprzez szkolenia zapewniane przez producenta.

- W celu naprawy lub wymiany części, np. stopek, skontaktować się z producentem lub dystrybutorem drabin;
- Drabiny powinny być przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta;
- Drabiny wykonane z materiałów termoplastycznych, termoutwardzalnych i z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem powinny być przechowywane w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;
- Drabiny wykonane z drewna powinny być przechowywane w suchym miejscu, nie powinny być pokryte nieprzejrzystą farbą zapobiegającą przenikaniu pary wodnej.

PRZECHOWYWANIE

Ważne kwestie dotyczące przechowywania drabiny, która nie jest w użyciu powinny uwzględniać:

- Czy drabina przechowywana jest w miejscach, w których jej stan może szybko ulec pogorszeniu (np. ze względu na wilgoć, wysoką temperaturę i czynniki atmosferyczne)?
- Czy drabina przechowywana jest w pozycji, w której nie będzie się zginąć (np. jest zawieszona za pomocą odpowiednich uchwytów na podłużnicach lub położona na płaskiej, czystej powierzchni)?
- Czy drabina przechowywana w miejscu, gdzie jest zabezpieczona przed uszkodzeniem przez pojazdy, ciężkie przedmioty czy zanieczyszczenie?
- Czy drabina przechowywana jest w miejscu, gdzie nie stwarza ryzyka potknięcia i nie jest przeszkodą?
- Czy przechowywana drabina jest zabezpieczona w taki sposób, aby nie mogła być łatwo wykorzystana do celów przestępczych?
- Jeżeli drabina jest zamocowana na stałe (np. na rusztowaniu), czy jest ona zabezpieczona przed wejściem przez osoby nieupoważnione (np. przez dzieci).

Dodatkowa informacja dotycząca powierzchni użytkowania: Nie należy użytkować drabiny na zanieczyszczonej, mokrej i śliskiej posadzce. Także na gładkich posadzkach należy użytkować drabinę ze szczególna ostrożnością. Takie powierzchnie mogą spowodować niekontrolowane przemieszczenie się drabiny, co może prowadzić do wypadku i/lub uszkodzenia drabiny.

Wsparcie przez druga osobę: W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się, aby podczas użytkowania drabiny, druga osoba trzymała drabinę, zapewniając jej stabilność i zapobiegając przewróceniu się.

BEZPEČNOST A OBSLUHA




UPOZORNĚNÍ: Riziko pádu ze schůdků.



Seznamte se s návodem.



Maximální počet uživatelů na schůdcích max. 1



Třída: neprofesionální.



Maximální zatížení žebříku - 150 kg.



Nepoužívejte schůdky na nerovném nebo nestabilním povrchu.



Nevyklánějte se.



Nepoužívejte schůdky na znečištěném povrchu.



Po dodávce schůdky zkontrolujte. Před každým použitím vizuálně zkontrolujte, zda nejsou schůdky poškozeny a lze je bezpečně používat. Nepoužívejte poškozené schůdky.



Nevstupujte a nesestupujte ze schůdků zády k jejich konstrukci.



Při vstupu a sestupu se pevně a bezpečně přidržujte konstrukce. Během provádění prací na schůdcích se jich držte, pokud to nelze – zajistěte jiná bezpečnostní opatření.



Nestoupejte na dva horní schody oboustranného žebříku bez plošiny a zábradlí.



Neprovádějte práce, při kterých je na schůdky vyvíjeno boční zatížení, jako vrtání do tvrdých materiálů.



Když používáte schůdky, nepřenášejte prvky, které jsou těžké nebo je lze těžko uchopit.



Při vstupu na schůdky používejte vhodnou obuv.



Nepoužívejte schůdky, pokud toho nejste schopni. Vlivem zdravotního stavu, léků, alkoholu nebo návykových látek může být použití schůdků nebezpečné.



Upozornění na elektrické riziko Identifikujte veškerá elektrická rizika na pracovišti, jako nadzemní elektrické vedení nebo jiné elektrické vybavení, a nepoužívejte schůdky v místech, kde hrozí úder elektrickým proudem.






Nepoužívejte schůdky jako plošinu.



Nevstupujte bokem ze stojících schůdků na jiný povrch.



Schůdky maximálně rozložte.



Používejte schůdky pouze se zablokovanými bezpečnostními mechanismy .



Volně stojící schůdky nesmí být používány jako opěrné žebříky, pokud k tomu nejsou uzpůsobeny.



Veškeré vodorovné povrchy, které na schůdcích vypadají jako plošina, ale nejsou uzpůsobeny ke stání, musí být výrazně označeny .

CZ DŮLEŽITÉ PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Při používání žebříku nenoste pantofle, boty na podpatku ani dřeváky.
- Nezůstávejte delší dobu na schůdcích bez pravidelných přestávek (únava je rizikovým faktorem).
- Předcházejte poškození schůdků během přepravy, např. řádně je připevněte a zkontrolujte, že byly umístěny tak, aby nedošlo k poškození.
- Ujistěte se, že schůdky jsou vhodné pro daný druh práce.
- Nepoužívejte znečištěné schůdky, např.: mokrou barvou, olejem, blátem nebo sněhem.
- NNepoužívejte schůdky ve vnějším prostředí za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako např. silný vítr.
- Při profesionálním použití proveďte hodnocení rizika podle předpisů platných v zemi provozu.
- Při umisťování schůdků zohledněte riziko kolize, např. s chodci, vozidly nebo dveřmi. Pokud je to v pracovní oblasti možné, zajistěte dveře (kromě únikových východů) nebo okna.
- V místech s rizikem úderu elektrickým proudem používejte nevodivé schůdky.
- Neupravujte konstrukci schůdků.
- Nepřemisťujte schůdky, když na nich stojíte.
- Neměňte polohu schůdků shora.
- Při používání schůdků ve vnějším prostředí věnujte pozornost síle větru.

PŘED POUŽITÍM (Přehled prvků, které je nutné zkontrolovat)

Pravidelná kontrola musí zohledňovat následující prvky:

- kontrolu, že nohy (podélné profily) nejsou ohnuté, zdeformované, zkroucené, otlučené, prasklé, zkorodované nebo zpuchřelé;
- kontrolu, že nohy (podélné profily) jsou v dobrém stavu kolem místa upevnění jiných prvků;
- kontrolu, že nechybí žádné upevnění (obvykle nýty, šrouby), není povolené nebo zkorodované;
- kontrolu, že nechybí příčky/nášlapy, nejsou volné, nadměrně opotřebované, zkorodované nebo poškozené;
- kontrolu, že panty mezi přední a zadní částí nejsou poškozené, povolené nebo zkorodované;
- kontrolu, že blokace zůstává vodorovná, nechybí žádné zadní a rohové výztuhy, nejsou prohnuté, volné, zkorodované nebo poškozené;
- kontrolu, že nechybí úchyty příček, nejsou poškozené, volné nebo zkorodované a jsou řádně spojeny s příčkami;
- kontrolu, že nechybí žádné vodicí úchyty, nejsou poškozené, volné nebo zkorodované a že vzájemně správně spolupracují v místě spoje;
- kontrolu, že nechybí patky, násadky na konce schůdků, nejsou volné, nadměrně opotřebované, zkorodované nebo poškozené;
- kontrolu, zda jsou celé schůdky čisté (tj. bez nečistot, bláta, barvy, oleje nebo maziva); • kontrolu, že závěsy blokace (pokud jsou namontovány) nejsou poškozeny nebo zkorodovány a pracují správně; • kontrolu, že v plošině (pokud je namontována) nechybí díly nebo upevňovací prvky a není poškozená nebo zkorodovaná.

Pokud některá z výše uvedených kontrol nepřináší uspokojivé výsledky, schůdky nepoužívejte.

- V případě speciálních typů schůdků je nutné navíc zohlednit jiné prvky uvedené výrobcem.

OPRAVY, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Opravy a údržbu musí provádět kompetentní osoby, v souladu s pokyny výrobce.

POZOR: Kompetentní osoba má dovednosti nezbytné k provedení opravy nebo údržby, např. získané při školení u výrobce.

- Za účelem provedení opravy nebo výměny dílů, např. patek, kontaktujte výrobce nebo distributora výrobku.
- Schůdky musí být skladovány v souladu s pokyny výrobce.
- Schůdky vyrobené z termoplastických, tepelně tvrzených hmot a umělé hmoty zpevněné vláknem je nutné skladovat tak, aby byly chráněny proti přímému slunečnímu záření.
- Schůdky vyrobené ze dřeva je nutné skladovat na suchém místě, nesmí být také pokryty krycí barvou a barvou znemožňující odpařování vody.

SKLADOVÁNÍ

Důležité pokyny pro skladování schůdků, které nejsou používány:

- Schůdky musí být skladovány mimo oblasti, ve kterých by se mohl jejich stav prudce zhoršit (např. s ohledem na vlhkost, vysokou teplotu nebo povětrnostní vlivy).
- Schůdky musí být skladovány v poloze, ve které se nezkřiví (např. zavěšené za podélnou konstrukci na vhodných úchytech, nebo položené na rovném a čistém povrchu).
- Schůdky musí být skladovány v místě, kde nehrozí jejich poškození vozidly, těžkými předměty nebo znečištěním.
- Schůdky musí být skladovány v místě, ve kterém nebudou vytvářet riziko zakopnutí a nebudou překážkou.
- Skladované schůdky musí být zajištěny tak, aby nemohly být snadno použity k trestnému činu.
- Pokud jsou schůdky instalovány natrvalo (např. na lešení), musí být zajištěny proti neoprávněnému použití (např. dětmi).

Dodatečná informace týkající se povrchu použití: Žebřík nepoužívejte na znečištěné, mokré a kluzké podlahy. Také na hladkých podlahách používejte žebřík s mimořádnou opatrností. Takové povrchy mohou způsobit nekontrolované posunutí žebříku, což může vést k úrazu a/nebo poškození žebříku.

Pomoc druhé osoby: Z důvodu zvýšení bezpečnosti se doporučuje, aby při používání žebříku držela žebřík druhá osoba, která zajistí jeho stabilitu a zabrání jeho převrácení.

DE **WICHTIG LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH**

SICHERHEIT UND NUTZUNG




WARNUNG: Absturzgefahr bei der Leiternutzung.



Lesen Sie Anleitung.



Maximale Anzahl von Benutzern auf der Leiter.



Leiterklasse: für den nicht beruflichen Gebrauch.



Maximale Nutzlast - 150 kg.



Leiter auf einem unebenen oder instabilem Untergrund nicht nutzen.



Nicht hinauslehnen.



Leiter auf einer verunreinigten Fläche nicht verwenden.



Leiter nach Lieferung überprüfen. Vor jeder Nutzung Sichtprüfung der Leiter auf Beschädigung und sichere Benutzung. Keine beschädigte Leiter benutzen.



Die Leiter nicht mit abgewendetem Gesicht aufoder absteigen.



Beim Aufsteigen und Absteigen an der Leiter gut festhalten. Bei Arbeiten auf der Leiter festhalten oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.



Stelle dich nicht auf die beiden obersten Stufen einer beidseitig begehbaren Leiter ohne Podest und Geländer



Arbeiten vermeiden, bei denen seitliche Belastungen erforderlich sind, wie Bohren in harten Stoffen.



Beim Besteigen der Leiter keine Gegenstände transportieren, die schwer oder nicht leicht zu handhaben sein.




Beim Aufsteigen auf die Leiter geeignete Schuhe tragen.



Die Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.





Warnung, elektrische Gefährdung Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z. B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und die Leiter nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.



Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.



Nicht von der Stehleiter auf eine andere Oberfläche steitlich wegsteigen.



Die Leiter vollständig ausklappen.



Die Leiter nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden.



Freistehende Leitern sollen nicht als Anstellleiter verwendet werden, es sei denn sie sind dazu entsprechend angepasst.



Alle horizontalen Flächen, die auf der Leiter wie eine Plattform aussehen und nicht zur Verwendung als Standflächen vorgesehen sind, sollen deutlich markiert werden

DE WICHTIG LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH

ALLGEMEINE HINWEISE

- Tragen Sie beim Gebrauch von mobilen Steiggeräten keine Slipper. Absatzschuhe oder Clogs.
- Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist ein Risikofaktor).
- Beschädigungen der Leiter beim Transport z.B. durch entsprechende Befestigung vermeiden und sicherstellen, dass die Leiter so angeordnet ist, dass keine Beschädigungen auftreten.
- Überprüfen, ob die Leiter für die jeweilige Arbeitsart vorgesehen ist.
- Leiter nicht benutzen, wenn sie z.B. mit nasser Farbe , Schlamm, Öl oder Schnee bedeckt ist.
- Die Leiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z.B. starkem Wind benutzen.
- Beim professionellen Einsatz eine Risikobewertung gem. den im jeweiligen Einsatzland geltenden Vorschriften durchführen.
- Bei der Aufstellung der Leiter ist die Gefahr von Kollisionen mit z.B. Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen zu berücksichtigen. Soweit es nur möglich ist, Türen (außer Brandschutztüren) oder Fenster im Arbeitsbereich absichern
- Keine leitfähigen Leitern in Bereichen verwenden, in denen die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Leiterkonstruktion nicht ändern.
- Während des Stehens auf der Leiter diese nicht bewegen.
- Die Lage der Leiter nicht von oben ändern.
- Bei der Benutzung der Leiter im Freien ist die Windstärke zu beachten.

VOR DEM GEBRAUCH (Liste der zu prüfenden Teilen)

Bei regelmäßigen Überprüfungen muss Folgendes berücksichtigt werden:

- Überprüfen, dass Beine (Holme) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind;
- Überprüfen, dass Beine (Holme) um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind;
- Überprüfen, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind;
- Überprüfen, dass keine Sprossen/Stufen fehlen und nicht locker, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- Überprüfen, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind;
- Überprüfen, dass die Verriegelung in horizontaler Stellung bleibt, keine Hinter- und Eckversteifungen fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind;
- Überprüfen, dass Sprossenhaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen;
- Überprüfen, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen;
- Überprüfen, dass Füße, Laschen an Leiterenden nicht fehlen und nicht lose, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- Überprüfen, dass die Leiter frei von Verunreinigungen ist (z. B. Schmutz, Schlamm, Farbe, Öl oder Schmierstoff);
- Überprüfen, dass die Verriegelungsschnapper (wenn vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren;
- Überprüfen, dass keine Teile oder Befestigungen des Podests (wenn vorhanden) fehlen und dass das Podest nicht beschädigt oder korrodiert ist.

Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte die Leiter nicht benutzt werden.

- Bei speziellen Leiterarten müssen weiter vom Hersteller angegebenen Teile berücksichtigt werden.

REPARATUREN, WARTUNG UND LAGERUNG

- Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter sollen von sachkundigen Personen und gem. den Anleitungen des Herstellers durchgeführt werden.

ACHTUNG: Als eine sachkundige Person gilt jemand, der über die zur Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten erforderlichen Fähigkeiten verfügt, die z.B. durch Schulung durch den Hersteller erworben wurden.

- Für die Reparatur und den Austausch von Teilen, z.B. Füßen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreiber der Leitern.
- Leitern sollen gemäß den Anleitungen des Herstellers gelagert werden.
- Leitern aus thermoplastischem, duroplastischem Werkstoffen sowie aus faserverstärktem Kunststoff sollen so gelagert werden, dass sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Die Holzleitern sollen an einem trockenen Ort gelagert werden und nicht mit einer deckender bzw. wasserdampfundurchlässiger Farbe beschichtet werden.

LAGERUNG

Wichtige Aspekte in Bezug auf Lagerung einer (nicht im Gebrauch befindlichen) Leiter sollen Folgendes umfassen:

- Wird die Leiter außerhalb von Bereichen gelagert, in denen ihr Zustand schnell beeinträchtigt werden könnte (z.B. durch Feuchtigkeit, hohe Temperaturen oder Witterungsbedingungen)?
- Wird die Leiter in einer Position gelagert, in der sie nicht verbogen wird (z.B. mit Holmen an geeigneten Halterungen aufgehängt oder auf einer ebenen, gereinigten Fläche gelegt)?
- Wird die Leiter an einem Ort gelagert, an dem keine Gefahr in Bezug auf Beschädigung durch Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder Verunreinigungen besteht?
- Wird die Leiter an einem Ort gelagert, an dem sie keine Stolpergefahr und Hindernis bildet? • Wurde die gelagerte Leiter abgesichert, sodass sie nicht leicht zu kriminellen Zwecken verwendet werden kann?
- Falls die Leiter fest befestigt ist (z.B. auf einem Gerüst) – ist sie gegen unbefugtes Besteigen (z.B. durch Kinder) abgesichert?

Zusätzliche Information zum Verwendungsfläche: Man soll die Leiter nicht auf einem schmutzigen, nassen und rutschigen Flächen verwendet. Auch auf glatten Flächen soll man die Leiter mit besonderer Vorsicht verwendet. Solche Oberflächen können zu unkontrollierten Bewegungen der Leiter führen, was zu Unfällen und/oder Schäden an der Leiter führen kann.enia drabiny.

Unterstützung durch die andere Person: Für zusätzliche Sicherheit wird empfohlen, dass bei der Verwendung der Leiter, eine zweite Person die Leiter festhält, um ihre Stabilität zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern.

HILLAGI

The best Ladders for your home

