The best Ladders for professionals

BAYERSYSTEM®

Zulässige Belastung **150 kg** // Norm **EN 131** // **5 Jahre** Garantie

ALUMINIUM -HAUSHALTSLEITER

Leiterklasse PROFESSIONAL

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung

www.tuv.com
ID 0000058810

mit Haken	mit Ablage
Maximale Belastung des Hakens – 10 kg	Maximale Belastung der Ablage – 5 kg

* Abmessungen der Leiter auf dem Sticker an der Seite der Leiter

Typ der Leiter	BS-DA2	BS-DA3	BS-DA4	BS-DA5	BS-DA6	BS-DA7	BS-DA8
Stufenanzahl	2	3	4	5	6	7	8

bs200225

Metalkas S.A. , Polska/Poland, ul. Grottgera 4, 85-227 Bydgoszcz
tel. +48 52 372 27 47, fax +48 52 349 01 98, biuro@bayersystem.com

www.bayersystem.com

WICHTIG LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH

SICHERHEIT UND NUTZUNG




WARNUNG: Absturzgefahr bei der Leiternutzung.



Lesen Sie Anleitung.



Maximale Anzahl von Benutzern auf der Leiter.



Leiterklasse: Für professionellen Einsatz.



Maximale Nutzlast – 150 kg.



Leiter auf einem unebenen oder instabilem Untergrund nicht nutzen.



Nicht hinauslehnen.



Leiter auf einer verunreinigten Fläche nicht verwenden.



Leiter nach Lieferung überprüfen. Vor jeder Nutzung Sichtprüfung der Leiter auf Beschädigung und sichere Benutzung. Keine beschädigte Leiter benutzen.



Die Leiter nicht mit abgewendetem Gesicht aufoder absteigen.



Beim Aufsteigen und Absteigen an der Leiter gut festhalten. Bei Arbeiten auf der Leiter festhalten oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.



Arbeiten vermeiden, bei denen seitliche Belastungen erforderlich sind, wie Bohren in harten Stoffen.



Beim Besteigen der Leiter keine Gegenstände transportieren, die schwer oder nicht leicht zu handhaben sein.



Beim Aufsteigen auf die Leiter geeignete Schuhe tragen.



Die Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der B enutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.



Warnung, elektrische Gefährdung Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z. B. Hochspannungs - Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und die Leiter nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.





Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.



Nicht von der Stehleiter auf eine andere Oberfläche steitlich wegsteigen.



Die Leiter vollständig ausklappen.



Die Leiter nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden.



Freistehende Leitern sollen nicht als Anstellleiter verwendet werden, es sei denn sie sind dazu entsprechend angepasst.



Alle horizontalen Flächen, die auf der Leiter wie eine Plattform aussehen und nicht zur Verwendung als Standflächen vorgesehen sind, sollen deutlich markiert werden.



Maximale Regallast - 5 kg.*

*Gilt für das Modell mit Regal

ALLGEMEINE HINWEISE

- Tragen Sie beim Gebrauch von mobilen Steiggeräten keine Slipper. Absatzschuhe oder Clogs.
- Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist ein Risikofaktor).
- Beschädigungen der Leiter beim Transport z.B. durch entsprechende Befestigung vermeiden und sicherstellen, dass die Leiter so angeordnet ist, dass keine Beschädigungen auftreten.
- Überprüfen, ob die Leiter für die jeweilige Arbeitsart vorgesehen ist.
- Leiter nicht benutzen, wenn sie z.B. mit nasser Farbe , Schlamm, Öl oder Schnee bedeckt ist.
- Die Leiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z.B. starkem Wind benutzen.
- Beim professionellen Einsatz eine Risikobewertung gem. den im jeweiligen Einsatzland geltenden Vorschriften durchführen.
- Bei der Aufstellung der Leiter ist die Gefahr von Kollisionen mit z.B. Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen zu berücksichtigen. Soweit es nur möglich ist, Türen (außer Brandschutztüren) oder Fenster im Arbeitsbereich absichern • Keine leitfähigen Leitern in Bereichen verwenden, in denen die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Leiterkonstruktion nicht ändern.
- Während des Stehens auf der Leiter diese nicht bewegen.
- Die Lage der Leiter nicht von oben ändern.
- Bei der Benutzung der Leiter im Freien ist die Windstärke zu beachten.

VOR DEM GEBRAUCH (Liste der zu prüfenden Teilen)

Bei regelmäßigen Überprüfungen muss Folgendes berücksichtigt werden:

- Überprüfen, dass Beine (Holme) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind;
- Überprüfen, dass Beine (Holme) um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind;
- Überprüfen, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind;
- Überprüfen, dass keine Sprossen/Stufen fehlen und nicht locker, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- Überprüfen, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind;
- Überprüfen, dass die Verriegelung in horizontaler Stellung bleibt, keine Hinter- und Eckversteifungen fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind;
- Überprüfen, dass Sprossenhaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen;
- Überprüfen, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen;
- Überprüfen, dass Füße, Laschen an Leiterenden nicht fehlen und nicht lose, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- Überprüfen, dass die Leiter frei von Verunreinigungen ist (z. B. Schmutz, Schlamm, Farbe, Öl oder Schmierstoff);
- Überprüfen, dass die Verriegelungsschnapper (wenn vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren;
- Überprüfen, dass keine Teile oder Befestigungen des Podests (wenn vorhanden) fehlen und dass das Podest nicht beschädigt oder korrodiert ist.

Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte die Leiter nicht benutzt werden.

- Bei speziellen Leiterarten müssen weiter vom Hersteller angegebenen Teile berücksichtigt werden.

REPARATUREN, WARTUNG UND LAGERUNG

- Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter sollen von sachkundigen Personen und gem. den Anleitungen des Herstellers durchgeführt werden.

ACHTUNG: Als eine sachkundige Person gilt jemand, der über die zur Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten erforderlichen Fähigkeiten verfügt, die z.B. durch Schulung durch den Hersteller erworben wurden.

- Für die Reparatur und den Austausch von Teilen, z.B. Füßen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreiber der Leitern.
- Leitern sollen gemäß den Anleitungen des Herstellers gelagert werden.
- Leitern aus thermoplastischem, duroplastischem Werkstoffen sowie aus faserverstärktem Kunststoff sollen so gelagert werden, dass sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Die Holzleitern sollen an einem trockenen Ort gelagert werden und nicht mit einer deckender bzw. wasserdampfundurchlässiger Farbe beschichtet werden.

LAGERUNG

Wichtige Aspekte in Bezug auf Lagerung einer (nicht im Gebrauch befindlichen) Leiter sollen Folgendes umfassen:

- Wird die Leiter außerhalb von Bereichen gelagert, in denen ihr Zustand schnell beeinträchtigt werden könnte (z.B. durch Feuchtigkeit, hohe Temperaturen oder Witterungsbedingungen)?
- Wird die Leiter in einer Position gelagert, in der sie nicht verbogen wird (z.B. mit Holmen an geeigneten Halterungen aufgehängt oder auf einer ebenen, gereinigten Fläche gelegt)?
- Wird die Leiter an einem Ort gelagert, an dem keine Gefahr in Bezug auf Beschädigung durch Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder Verunreinigungen besteht?
- Wird die Leiter an einem Ort gelagert, an dem sie keine Stolpergefahr und Hindernis bildet?
- Wurde die gelagerte Leiter abgesichert, sodass sie nicht leicht zu kriminellen Zwecken verwendet werden kann?
- Falls die Leiter fest befestigt ist (z.B. auf einem Gerüst) – ist sie gegen unbefugtes Besteigen (z.B. durch Kinder) abgesichert?

Zusätzliche Information zum Verwendungsfläche:
Man soll die Leiter nicht auf einem schmutzigen, nassen und rutschigen Flächen verwendet. Auch auf glatten Flächen soll man die Leiter mit besonderer Vorsicht verwendet. Solche Oberflächen können zu unkontrollierten Bewegungen der Leiter führen, was zu Unfällen und/oder Schäden an der Leiter führen kann.

Unterstützung durch die andere Person:
Für zusätzliche Sicherheit wird empfohlen, dass bei der Verwendung der Leiter, eine zweite Person die Leiter festhält, um ihre Stabilität zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern.